

Cologix au centre-ville bande zéro MTL 1 : 625 René-Lévesque Ouest

Le centre de données d'entrée de gamme de Cologix au 625 René-Lévesque Ouest à Montréal fournit un accès facile à la zone bande zéro du centre ville pour les tarifs de Bell Canada. En tant que fournisseur principal neutre en co-implantation, Cologix maintient approximativement 100 000 pieds carrés de surface utile répartie dans 7 centres de données à travers la ville, y compris la seule hôtellerie pour télécommunicateurs de Montréal. Cologix continue de bâtir sur une décennie de présence à Montréal en tant que plus important fournisseurs de co-implantation neutre avec le plus de télécommunicateurs disponibles.

Le meilleur fournisseur de connectivité à Montréal

Cologix offre aux clients une économie d'échelle grâce à l'interconnexion directe à plus de 30 réseaux uniques par la Salle d'interconnexions (MMR) et à plus de 75 réseaux à travers les différents sites Cologix de Montréal via Metro Connect.

Infrastructure inlassable

La conception unique et efficace facilite les déploiements rapides et la capacité de refroidir dynamiquement les appareils en fonction des besoins des cabinets individuels.

Certifié & sécurisé

L'étage technique du centre de données est protégé 24 heures sur 24 par un accès contrôlé par carte magnétique et par la vidéosurveillance. Le site Cologix de Montréal soutient également la conformité PCI sur une base individuelle.

Support à la clientèle dynamique

Tous les clients ont un accès direct et 24 heures sur 24 à des ingénieurs expérimentés présents sur place et à des équipes de soutien, ainsi qu'au portail de support technique en ligne par tickets. Les techniciens de Cologix sur place profitent de la plateforme de gestion d'infrastructure de centre de données Cologix Command (DCIM) pour surveiller le service en continu afin d'assurer une continuité de fonctionnement des entreprises et alerter les clients en proposant des options en cas d'approche de pleine capacité.

Pourquoi Cologix Montréal?

Cologix est le fournisseur de centre de données à neutralité de réseaux le plus longtemps en exploitation et le plus fiable de Montréal. Depuis 10 ans, Cologix a bâti une robuste communauté de fournisseurs pour proposer les services de réseaux et d'informatique en nuage, ce qui offre des choix et une économie d'échelle aux clients de type entreprise. Aucun autre fournisseur ne peut proposer un aussi grand choix de connectivités et d'accès vers le l'Échange Internet de Montréal (QIX). De plus, la plateforme Cologix de sept centres de données répartis dans Montréal offre un moyen de répondre aux besoins individuels de chaque client.

Visite guidée du centre de données :

625 René-Lévesque Ouest
Montréal, Québec H3B 1R2

Pour prévoir une visite, contactez :

Sales@cologix.com ou

+1.855.497.2537

Résumé :

- Plus de 30 réseaux uniques accessibles par la Salle d'interconnexions sur place (MMR)
- Plus de 75 télécommunicateurs additionnels disponibles via Metro Connect aux autres centres de données de Cologix
- Site d'entrée de gamme pour les applications de télécommunications à budget plus serré
- Cabinets & bureaux privés disponibles
- Proximité immédiate à l'interconnexion RISQ, le Réseau d'informations scientifiques du Québec
- Maintenance sans perturbation grâce aux redondances



24 centres de données neutres en termes de réseau à travers l'Amérique du Nord

Columbus - Dallas - Jacksonville - Lakeland - Minneapolis - Montreal - New Jersey - Toronto - Vancouver



Sales@cologix.com | 1.855.497.2537 | www.cologix.com/fr

cologix

SPÉCIFICATIONS DU SITE :

MTL 1 : 625 René-Lévesque Ouest

Information sur le site

| | |
|---------------------------|--|
| Emplacement : | Situé au centre-ville de Montréal au Québec |
| Surface Montréal 1 : | ~5000 p.c. |
| Surface totale Montréal : | Environ 100 000 p.c. |
| Configurations : | Cabinets & cages en configurations de confinement en air chaud/froid |
| Monte-charge : | (1) 3000 lb |

Immeuble

| | |
|------------------------------|---------------|
| Année de construction : | 1972 |
| Rénovations : | 2006 |
| Nombre de niveaux : | 16 étages |
| Structure : | Béton & acier |
| Murs extérieurs : | Béton |
| Hauteur libre sous plafond : | 10' 3" |
| Résistance sismique : | 2A |

Sécurité

| | |
|------------------------|---------------------|
| Vidéosurveillance : | Oui |
| Temps d'intervention : | Dans les 15 minutes |
| Contrôle d'accès : | Carte magnétique |
| Sas : | Oui |

Protection incendie

| | |
|---------------------------|---|
| Protection incendie : | Système de l'immeuble |
| Extinction incendie : | Système à colonnes sèches à valves pilotées |
| Surveillance à distance : | Oui |

Climatisation

| | |
|-------------------------------|--|
| Système de refroidissement : | Unités périmétriques de climatisation de salles informatiques (CRAC) en configuration de confinement à air froid/chaud |
| Capacité de refroidissement : | 80 tonnes |
| Type de réfrigération : | Système CRAC DX |
| Redondance : | N+1 via des unités auxiliaires |
| Humidification : | Humidificateurs |
| Surveillance à distance : | Oui |

Support à la clientèle

| | |
|----------------------|---|
| Soutien à distance : | Oui, 24 heures sur 24 |
| Contact : | +1.888.462.2649 ou Support@cologix.com |
| Ventes : | +1.855.497.2537 ou Sales@cologix.com |

Connectivité

| | |
|--|---|
| Salle d'interconnexions : | Oui, contrôlée par Cologix |
| Nombre de réseaux : | Plus de 30 réseaux uniques avec accès à plus de 75 réseaux supplémentaires via Metro Connect |
| Neutralité du réseau : | Oui |
| Arrivée fibre : | Plusieurs arrivées fibre dans l'immeuble et conduit de raccordement inter-étages |
| Connexions transversales fibre : | Oui |
| Connexions transversales cuivre : | Oui |
| Communications : | 1 conduit de raccordement inter-étage |
| Interconnexions du centre de données : | Connexions ondes actives 100 Mbps/1 Gbps & ondes passives (DWDM) vers d'autres centres de données Cologix de Montréal via Metro Connect |

Électricité

| | |
|---|---|
| Alimentation non-interruptible (UPS) : | MGE 225 kVA |
| Puissance prévue : | 100 watts/p.c. |
| Configurations : | Primaire |
| Arrivées : | 1 arrivée |
| Relais de transfert automatique (ATS) : | Cummins |
| Type de batteries : | Batteries acide/plomb à valves de régulation (VRLA) |
| Surveillance des batteries : | Solution de surveillance intelligente de batteries Canara |
| Génératrice : | Génératrice Cummins de 300 KW |
| Autonomie : | 12 heures à pleine capacité |
| Surveillée à distance : | Oui, par la plateforme Cologix Command |

Électricité du site

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Électricité : | 88 KW |
| Fournisseur : | Hydro-Québec |
| Sous-station : | 1 poste électrique, 1 arrivée |
| Eau : | Ville de Montréal |
| Dimension de la conduite : | Conduite principale de 8" |
| Pression nominale : | 90 psi |